

HASTA UN 52% DE AHORRO EN AGUA CALIENTE USANDO AEROTERMIA.

Incorpora la última tecnología para agua caliente sanitaria en tu hogar. Gracias a la aerotermia, los equipos Eco y Sidevent de Kaltemp entregan agua caliente con mayor eficiencia y confort que los sistemas tradicionales.



¿CUÁNTO PUEDES AHORRAR CON LA AEROTERMIA KALTEMP?

TERMO ELÉCTRICO



CONSUMO ANUAL

\$1.358.000

CALEFONT



\$908.000

BOMBA DE CALOR ACS



\$438.900

BOMBA DE CALOR ACS + FOTOVOLTAICOS.



\$209.00



Refrigerante R290: Más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.



Hasta 52% de ahorro: en la cuenta mensual en agua caliente v/s un calefont a gas.



multiplica la energía consumida: Entregan entre 2 a 4 veces más de energía en forma de calor.



El complemento solar ideal: Trabaja en conjunto con tus paneles fotovoltaicos para optimizar el uso de la energía generada.



Control por Wi-Fi: Monitorea su funcionamiento y selecciona programas de uso.



*Comparación hecha con 5 duchas diarias simultáneas.



PARÁMETROS TÉCNICOS

SIDEVENT 270 R290

270 LITROS



SIDEVENT 320 R290

320 LITROS



ECO 300 R290

300 LITROS



SIDEVENT 270 R290

Consumo eléctrico (KW)	0.63
Int. Máx. Bomba de calor (A)	2.86
Int. Máx. Resistencia (A)	N/A
Voltaje (V)	220-240
Temperatura máxima (°C)	70
Potencia Resistencia (kW)	N/A
Tipo de refrigerante	R290
Dimensiones (mm)	600 x 1970
Peso (kg)	132
Tipo de instalación	Exterior
Capacidad (L)	270
Rango tem. funcionamiento	-7°C ~ 46°C
Protección	IPX4
Nivel de ruido (dB)	50

SIDEVENT 320 R290

Consumo eléctrico (KW)	0.53
Int. Máx. Bomba de calor (A)	2.36
Int. Máx. Resistencia (A)	7.27
Voltaje (V)	220-240
Temperatura máxima (°C)	70
Potencia Resistencia (kW)	1.6
Tipo de refrigerante	R290
Dimensiones (mm)	600 x 2050
Peso (Kg)	146
Tipo de Instalación	Exterior
Capacidad (L)	320
Rango tem. funcionamiento	-7°C ~ 46°C
Protección	IPX4
Nivel de ruido (dB)	45

ECO 300 R290

Consumo eléctrico (KW)	0.9
Int. Máx. Bomba de calor (A)	3.9
Int. Máx. Resistencia (A)	7.1
Voltaje(V)	220
Temperatura máxima (°C)	70
Potencia Resistencia (kW)	1.5
Tipo de refrigerante	R290
Dimensiones (mm)	ø650 x 1926
Peso (Kg)	117
Tipo de instalación	Interior
Capacidad (L)	300
Rango tem. funcionamiento	-7°C ~ 43°C
Protección	IPX1
Nivel de ruido (dB)	55