

LA BOMBA DE CALOR MÁS CONFIABLE DEL MERCADO

Disfruta de un rendimiento superior y ahorra costos de energía eléctrica gracias al nuevo compresor diseñado con tecnología inverter.



BOMBA DE CALOR POOLTEMP NEO INVERTER

Hasta **28°C** de octubre a abril en piscinas y **40°C** todo el año para Hot tub.



3 AÑOS DE GARANTÍA



Tecnología Full inverter



Tamaño compacto



Control por Wi-Fi



Monitoreo remoto



Reversible calor/frío



Hasta un **75%**
de ahorro energético
Al temperar con una Bomba de calor Kaltemp

en promedio:

1.1 **=** **6**
kw **kw**
consumido entregado

Otros sistemas utilizan calentadores eléctricos por resistencia, donde 1 kW eléctrico genera 1 kW de calor.

La **bomba de calor**, en cambio, **utiliza el aire y la electricidad** para calentar, entregando hasta **6 kW de calor por cada 1 kW consumido** en promedio, dependiendo de la temperatura ambiente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO POOLTEMP		NEO 6	NEO 9	NEO 13	NEO 18
TEMPERATURA DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO	(M)	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43
TIPO DE REFRIGERANTE		R32	R32	R32	R32
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	KW	6,0~1,5	2,4~9,0	3,2~13,2	4,38~18,4
ENERGÍA CONSUMIDA	KW	0,16 ~ 1,1	0,24~1,55	0,31~2,28	0,44~3,17
COP		9,4~5,5	10,0~5,8	10,3~5,8	10,0~5,8
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		220-240V~/1Ph	220-240V~/1PH	220-240V~/1PH	220-240V~/1PH
CANTIDAD DE VENTILADORES		1	1	1	1
DIMENSIONES NETAS L/W/H	mm	420x354x469	888x360x608	888x360x608	1002x453x767,5
CONEXIÓN DE AGUA	mm	32/38	50	50	50
CAUDAL DE AGUA	m3 /h	2,5	4,0	5,2	7,5
CAÍDA DE PRESIÓN DEL AGUA (MAX)	kPa	xx	2,8	3,0	6,0
PRESIÓN SONORA 1M	dB(A)	41~47	38~48	39~51	42~53
PRESIÓN SONORA 10M DB(A)	dB(A)	26~32	20~32	22~34	24~36

RECOMENDACIONES PISCINA Y HOT TUB

NEO INVERTER 6 20M³ 1.5M³

BLACK INVERTER | NEO INVERTER 9 30M³ 2M³


BLACK INVERTER | NEO INVERTER 13 50M³ 5M³

BLACK INVERTER 17 70M³ 7M³

NEO INVERTER 18 80M³ 8M³

BLACK INVERTER 21 90M³ 10M³

TECNOLOGÍA INVERTER



*en comparación con un equipo ON/OFF

La emblemática **tecnología Full Inverter** de Kaltemp. Al igual que el piloto automático de un coche, **autorregula** constantemente su **potencia** en función de las necesidades de calefacción o refrigeración. Así nunca hay picos de consumo.

MONITOREO REMOTO

Con el **monitoreo remoto** de Kaltemp, Tu equipo está siempre **respaldado y monitoreado 24/7** para proteger su vida útil y optimizar su rendimiento.



Kaltemp Smart Control
Más de 3.000 equipos Kaltemp monitoreados remotamente.



Chequeo de estatus
Análisis remoto de consumo, voltaje, estatus general y más



App
Aqua Temp

*Los Datos anteriores estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.